

ECOCONTROL HP

Dokonalá rovnováha mezi výkonem, nízkou spotřebou a kilometrovým nájezdem.



HP



Rozměr	165–215
Výška	50–65
Disk	14–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, V



Kratší brzdná dráha za sucha

Vlastnosti: eliptické drážky s oddělenými žebry v ramenní oblasti.

Způsob fungování: větší kontakt pneumatiky s vozovkou při brzdění.



Nížší spotřeba paliva

Vlastnosti: vysoce výkonná konstrukce se speciální běhounovou směsí.


Způsob fungování: kontrola energetických ztrát.



Kratší brzdná dráha za mokra

Vlastnosti: plnosiliková běhounová směs. Vícenásobné drážky AquaFlow. Rozšířené záběrové hrany.

Způsob fungování: siliková technologie zajišťuje přilnavost za mokra. Voda se účinně vstřebává a rozptyluje. Kontaktní stopa prožívá vrstvu vody.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: nano-polymerová běhounová směs. Harmonické uspořádání žebor.

Způsob fungování: dokonale vyvážený poměr mezi záběrem a opotřebením. Optimální rozložení tlaku pro rovnoměrné opotřebením.